

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY PFM -CP-P2-500 COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Connectoren voor COB LED Strips Performance Class

Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting



Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	2 A

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	516,25 mm
Kabellengte	500 mm
Breedte	10 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	10 mm
Hoogte	4,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	4.0 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5 mm²
Product gewicht	7,15 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-30...85 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-30...+85 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075654075	BAG 2	90 mm x 70 mm x 7 mm	19.30 g	0.04 dm³
4058075654082	Verzenddoos 150	353 mm x 147 mm x 200 mm	1633.00 g	10.38 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.